



**Pruebas de aplicación con maquina de proyección WAGNER en productos FAKOLITH**

Test en Wagner Alemania del 07.05.2015 + 24.07.2015 con el equipo SF-23 Plus Temp Spray Spraypack en carrito

Producto	Temperatura productos	Temperatura ambiente	Disolución	Equipo	Pistola	Tipo	Tamaño boquilla	Tipo boquilla	Presión	Filtro de pistola
DISPERLITH PRIMER	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-A08	Airless	4/12	Fine Finish	40 bar	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 16	20° C	~ 20° C	1:4	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	4/12	Fine Finish	40 bar	Rojo (180 Malla extra fina)
DISPERLITH POX	20° C	~ 20° C	5 % Agua	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	4/17	Flachstrahl	180 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH POX	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	17/40	Flachstrahl AC	180 bar 4 bar aire	Blanco (50 Malla media)
FK 44	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	4/10	Fine Finish	160 bar	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 44 POX	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)
DISPERLITH	20° C	~ 20° C	5 %Agua	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	200 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH INDUSTRY	20° C	~ 20° C	5 %Agua	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	200 bar	Blanco (50 Malla media))
DISPERLITH HYGIENIC	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	200 bar	Blanco (50 Malla media)
DISPERLITH ELASTIC	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	170 bar	Blanco (50 Malla media)



## Pruebas de aplicación con maquina de proyección WAGNER en productos FAKOLITH

Test en Wagner Alemania del 07.05.2015 + 24.07.2015 con el equipo SF-23 Plus Temp Spray Spraypack en carrito

Producto	Temperatura a productos	Temperatura ambiente	Disolución	Equipo	Pistola	Tipo	Tamaño boquilla	Tipo boquilla	Presión	Filtro de pistola
DISPERLITH FOODGRADE	20° C	~ 20° C	puro	SF23 Plus	AG14-AG08	Airless	5/17	Trade Tip 3	170 bar	Blanco (50 Malla media)
FK 45 FOODGRADE	60° C	~ 20° C	5-7,5% Solvent OEM	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 45 FOODGRADE HYGIENIC	60° C	~ 20° C	5-7,5% Solvent OEM	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)
FK 45 HYGIENIC FORTE	60° C	~ 20° C	5-7,5% Solvent OEM	SF23 Plus	AC4600	AirCoat	9/40	Flachstrahl AC	200 bar 4 bar aire	Rojo (180 Malla extra fina)

**COLOR AZUL:** Airless, no necesita compresor, ni calefactor

**COLOR VERDE:** Aircoat, con compresor, sin calefactor

**COLOR ROJO:** Aircoat, con compresor, y calefactor

Las pistolas AG14 y AG08 son aptas las 2.

La pistola AC 4600 lleva aire adicional, para nuestros epoxy de altos sólidos, y/o para obtener acabados más finos.

\* Filtros de Pistola - Rojo: 180 Malla extra fina - Amarillo: 100 Malla fina - Blanco: 50 Malla media - Verde: 30 Malla gruesa

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO: [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

VIDEO WAGNER DEL EQUIPO: <https://www.youtube.com/watch?v=6JwsdXMqpm5>

