

KIT FK-45 PLASTER FoodGrade

Kit de reparación de fisuras, grietas, juntas entre baldosas y coqueras sobre bases consistentes de hormigón y similares. A la versión incolora de FK-45 FoodGrade se le añade el componente C que completa el KIT Plaster, para espesar FK-45 y hacer una excelente masilla epoxi, de fácil aplicación en bases minerales de techos, suelos, paredes, depósitos..



CLASE DE MATERIAL	El KIT FK-45 Plaster FoodGrade, es un Kit de masilla epoxi compuesto por el barniz epoxy alimentario FK-45 FoodGrade incoloro (A+B) + el componente C como espesante especial volumétrico alimentario, para realizar una masilla reparadora e igualadora de superficies, apta para contacto directo e indirecto con alimentos y bebidas.
CAMPOS DE USO	Ideal para la reparación e igualación superficial de fisuras, grietas, coqueras, juntas entre baldosas, etc. en superficies minerales de suelos techos, paredes, pavimentos, depósitos, etc.
APLICACIÓN	<p>Aplicable desde 10°C y máximo 75% humedad relativa. Proteja bien todas las superficies que no deban ser aplicadas. El soporte debe ser consistente, limpio, exento de sales higroscópicas, microorganismos, polvo, desencofrantes, pinturas en mal estado o cualquier otra sustancia que pueda afectar a su adherencia. En caso necesario consolide la base previamente.</p> <p>Una vez realizada la correcta mezcla de los componentes A y B de FK-45 FoodGrade Incoloro en el cubo más grande, añada lentamente el componente C "Espesante alimentario" y vaya agitando lentamente hasta obtener una viscosidad de masa que se ajuste a sus necesidades, y aplique con espátula, llana, etc. El pot-life es equivalente al de FK-45 FoodGrade, por lo que a partir de la mezcla dispondrá de un máximo de unos 20-25 minutos para su aplicación. La limpieza de los útiles de aplicación debe realizarse con disolvente antes de que cure. Tras su completo secado y curado, en caso necesario, ya se podrá pintar encima.</p>
CONSUMO MEDIO	Su consumo será variable según la viscosidad obtenida en cada caso al mezclar sus componentes A+B+C, y podrá oscilar entre 8,5-9 Kg/m ² en 1cm de espesor.
COMPOSICIÓN	Barniz epoxi alimentario con espesante celulósico volumétrico alimentario
DENSIDAD	La densidad aproximada de la mezcla de los 3 componentes de 1,06±0,3 g/cm ³ .
ALMACENAJE	No superior a 48 meses.
ENVASADO	Cada Kit contiene un cubo donde puede realizar la mezcla de los 3 componentes: FK-45 Incoloro A } 1 Kg + Componente C Kit Plaster: 60 gr. de espesante FK-45 incoloro B } FK-45 Incoloro A } 2,5 Kg + Componente C Kit Plaster: 150 gr. de espesante FK-45 incoloro B }
DISTINTIVO	Para una correcta manipulación lea y siga las indicaciones de las fichas de datos de seguridad de cada componente.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH, norma ISO 9001:2015.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. FAKOLITH se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros.